

LifeSmart 云起智能

甲醛感应器 快速操作指导书 V 1.0


产品介绍

甲醛感应器具有高分辨度和高敏感度，当它检测到室内甲醛气体超标时，会通过APP向用户发送警报。用户可通过手机进行实时监测家中指数，若添加智慧中心还可联动打开空气净化器和窗户，自动开启新风系统。

规格参数

尺寸	71*71*32MM
重量	55g
颜色	象牙白
材质	ABS
工作功耗	130mW
工作电压	DC 5V
无线距离	200m (开放场)
工作湿度	5~90%
工作温度	0~45°C
工作频率	433MHz GFSK


示意简图



感应器粘贴在墙壁上，充电器一端连接到设备的micro USB接口，另一端连接到USB插座。

部件说明

- 01 配对指示灯
- 02 自检按钮
- 03 配对按钮
- 04 插座线micro USB接口



配对操作

LifeSmart甲醛感应器需要与智慧中心配对，才能加入到智能控制网络。

- ① 将设备通电，连接USB电源。
- ② 打开LifeSmart App，请确认已经连接到某一个智慧中心，点击首页屏幕右上角中的“+”，选择“添加新设备”，选择“甲醛感应器”，再选择设备需要加入的智慧中心，进入配对环节。（注意：如果未连接智慧中心，将无法看到“甲醛感应器”图标）
- ③ 打开背板，长按背部黑色按钮5秒直至指示灯闪烁，点击“开始配对”。

配对操作

- ④ 配对成功后，可以对甲醛感应器进行重命名，分配房间，点击“完成”，页面自动返回App首页。甲醛感应器将显示在分配的房间中，即设备添加成功。
- ⑤ 如果超时配对不成功，可重复1-4步骤，直至成功为止，甲醛感应器允许多次重复配对操作。
- ⑥ 放回背板，将甲醛感应器粘贴在墙面上，请保持长期通电状态。
- ⑦ LifeSmart甲醛感应器具备强大的智能联动功能，这些高级使用功能，可以根据LifeSmart App提示进行操作，详细指导请参见官方网站www.ilifesmart.com的使用帮助部分。

注意事项

- 本产品需要长期供电，请保证充电线插头两端分别与产品和插座相连。

自检操作

1. 设备自检：

按住甲醛感应器正面指示灯下自检按钮，若感应器发出鸣声，表示工作状态正常，再次按住自检按钮关闭鸣声。

2. App控制自检：

在App中点击“**甲醛感应器**”，打开其界面，点击右下角“**自检**”，若感应器发出鸣声，表示工作状态正常，点击“**消音**”关闭。

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

物品清单

- 甲醛感应器 1
- 快速操作说明书 1
- 双面胶 1
- USB连接线 1

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

注意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- **用户支持邮箱：**
support@ilifsmart.com
- **技术支持电话：**
400-886-1911
- **技术支持QQ：**
4008861911
- **网址：**
www.ilifsmart.com



声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifsmart.com

声明

LifeSmart 为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Copyright © 2018杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。PN: 88002460 A0